

**DESMOLDANTE PARA FORMAS DE  
MADEIRA, METÁLICA E PLÁSTICA****MANUAL TÉCNICO**

GEOMAKS DESMOLDANTE MU é uma composição oleosa, emulsionada em água, indicada para aplicação em formas de madeira, compensados comuns e resinados, fôrmas metálicas e plásticas, formando uma fina camada protetora impedindo a aderência entre o concreto e as formas.

**PROPRIEDADES:**

GEOMAKS DESMOLDANTE MU facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente.

- Alto rendimento.
- Não causa mancha no concreto.
- aumenta o tempo de vida útil das formas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento.
- Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

**COMPOSIÇÃO:**

Composto de óleos vegetais emulsionados

**APLICAÇÃO:**

A superfície a ser aplicado o GEOMAKS DESMOLDANTE MU deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparado conforme NBR 7200 (ABNT).

Misture antes de usar.

Fôrmas de madeira, compensados comuns ou resinados:

Em recipiente limpo diluir uma parte do GEOMAKS DESMOLDANTE MU em até 10 partes de água, em volume, dependendo do estado das fôrmas e do tipo de superfície. Adicionar GEOMAKS DESMOLDANTE MU à água misturando lentamente, até obter uma mistura homogênea. Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura: aguardar a secagem por no mínimo uma hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário limpar e reaplicar o GEOMAKS DESMOLDANTE MU antes de cada reaproveitamento da fôrma.

Fôrmas metálicas e plásticas:

Em fôrmas metálicas ou plásticas GEOMAKS DESMOLDANTE MU não deve ser diluído sem ensaios prévios, misturar bem o produto, aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura: aguardar a secagem por no mínimo uma hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário limpar e reaplicar o GEOMAKS DESMOLDANTE MU antes de cada reaproveitamento da fôrma.

**CONSUMO:**

GEOMAKS DESMOLDANTE MU apresenta um rendimento de 20 a 35ml/m<sup>2</sup>.

**INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:**

GEOMAKS DESMOLDANTE MU não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

**ARMAZENAMENTO:**

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance das crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas.

FABRICAÇÃO: Vide selo na embalagem.

**VALIDADE:**

Produto válido por 24 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS: Balde de 18L e Tambor de 200L.