

IMPERMEABILIZANTE**ACRÍLICO CONTRA BATIDA DE CHUVA****MANUAL TÉCNICO**

GEOMAKS PAREDE é um revestimento impermeabilizante, de característica elástica e de base acrílica, para uso em paredes contra batidas de chuva. Confere excelente desempenho como selador, impermeabilizante e acabamento.

UTILIZAÇÃO:

Aplicação sobre paredes externas sujeitas a batidas de chuva, rebocos, concreto, fibrocimento e massa acrílica. Podendo ser aplicada sobre acabamentos de textura, tintas pva e acrílica, permitindo colorações, pigmentando em tons claros com pigmentos prédispersos utilizados em tintas acrílicas (bisnagas).

PROPRIEDADES:

Proporciona ótima impermeabilização, impossibilitando a penetração da umidade nos ambientes internos, juntamente com o possível surgimento de manchas, mofo e bolores, nas paredes.

Resistência a raios UV

Ótima impermeabilidade e resistência

Pode ser utilizado como selador, impermeabilizante e como acabamento final, conforme a quantidade de demãos aplicada.

GEOMAKS PAREDE pode ser receber pigmentação em cores claras, através de pigmentos líquidos.

Fácil aplicação com pincel, rolo de lã ou espuma, além de conferir excelente aderência a substratos cimentícios e fibrocimentos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser aplicada GEOMAKS PAREDE deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento e regularizada com argamassa de cimento e areia.

APLICAÇÃO:

Aplicar GEOMAKS PAREDE com rolo de lã, espuma, trincha ou broxa, de 2 a 3 demãos. Diluir a primeira demão em 10% de água no máximo, e as demais demãos puras, com intervalo de 6 horas entre cada aplicação. Aguardar no mínimo 3 dias para aplicação do acabamento em tinta látex/acrílica. Após aplicação, proteger a pintura contra possíveis chuvas no período de 24 horas. Obs.: Não recomendado aplicação de GEOMAKS PAREDE em tempo chuvoso.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Emulsão Acrílica.

CONSUMO APROXIMADO:

350 a 400g/m²/demão.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

Produto não tóxico, não corrosivo, não inflamável, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou pele, lavar bem a região afetada com água em abundância; Em caso de inalação, remover para um local ventilado e fresco. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito, procurar um médico.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar em local fresco, coberto, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Nas embalagens originais e intactas.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS:

Balde de 18kg e Tambor de 200kg .